

Цветные МФУ формата А3

Производитель	Модель	Цена, долл.	Функции	Принтер					
				Макс. формат [из лотков], мм	Разрешение печати	Скорость, лист. А4		Дуп-лекс	
						цвет.	чб		
Canon	iR 2570Ci/3170Ci	7300/7500	КПС(Ф)	320×457	600×600	7	25/31	+	
	iR 5870Ci/6870Ci	16 200/19 000	КПС	330×483	600×600	16/15	58/68	+	
	iRC 4080i/4580i	17 000/19 000	КПС(Ф)	320×457	1200×1200	36/40	40/45	+	
	Canon CLC4040/5151 System	26 000/32 000	КПС(Ф)	320×457 [305×457]	1200×2400×8bit	40/51	40/51	+	
	Canon imagePRESS C1	62 000	П(СК)	330×483	1200×1200×8 bit	14	70	+	
Develop	ineo+251	нд	КПС(Ф)	310×1200 [297×420]	600×1800	25	25	(+)	
	ineo+300/351/450	нд	КПС(Ф)	297×1200 [311×457]	600×1800	30/35/35	30/35/45	+	
Gestetner	DSc424	6070	КПС(Ф)	305×457	600×600	10	24/32	(+)	
	MP C2500/C3000AD	8000/9600	КПС(Ф)	305×457	600×600×4 bit	25/30	25/30	+	
	MP C3500/4500AD	9800/11 500	КПС(Ф)	305×457	600×600×4 bit	35/40	35/45	+	
	DSc460	26 000	КПС(Ф)	305×457	600×600×4 bit	45	60	+	
	CS555	28 940	К(ПС)	305×457	600×600	55	60	+	
HP	Color LaserJet 9500mfp	12 500	КПСФ	306×470 [297×432]	600×600	24	24	+	
Konica Minolta	bizhub C252	6600	КПС(Ф)	310×457	600×1800	25	25	+	
	bizhub C300/C352/C450	7500/9500/10 000	КПС(Ф)	297×1200 [311×457]	600×1800	30/35/35	30/35/45	+	
	bizhub PRO C500	25 500	К(ПС)	330×480	600×2400	51	51	+	
	bizhub PRO C6500	нд	КПС	330×487	600×1800	65	65	+	
Kyocera Mita	KM-C2520/3225/3232	8500/10 000/нд	КПС	297×420	600×600×4 bit	20/25/32	25/32/32	+	
MB	MB 7835mod	нд	КПС(Ф)	297×1200	600×1800	35	35	+	
Nashuatec	DSc424	6070	КПС(Ф)	305×457	600×600	10	24/32	(+)	
	MP C2500/C3000AD	8000/9600	КПС(Ф)	305×457	600×600×4 bit	25/30	25/30	+	
	MP C3500/4500AD	9800/11 500	КПС(Ф)	305×457	600×600×4 bit	35/40	35/45	+	
	DSc460	26 000	КПС(Ф)	305×457	600×600×4 bit	45	60	+	
	CS555	28 940	К(П)(С)	305×457	600×600	55	60	+	
OCE	CS172	нд	КПС(Ф)	297×1200 [311×457]	600×1800	25	25	+	
	CS175/191/230	6000/7000/10 000 евро	КПС(Ф)	297×1200 [311×457]	600×1800	30/35/35	30/35/45	+	
	CS620	нд	КПС	330×487	600×1800	65	65	+	
Oki	C9800MFP	14600	КПС(Ф)		1200×1200	36	40	+	
Ricoh	Aficio 3224C/3232C	6600/7300	КПС(Ф)	305×457 [297×420]	600×600	10	24/32	(+)	
	Aficio 3228C/3235/3245	9400/9800/13 500	КПС(Ф)	305×457 [297×420]	600×600×4 bit	24/28/35	28/35/45	+	
	Aficio MP C2500/C3000	9100/10 500	КПС(Ф)	305×457 [297×420]	600×600×4 bit	25/30	25/30	+	
	Aficio MP C3500/C4500	10 600/12 100	КПС(Ф)	305×457 [297×420]	600×600×4 bit	35/40	35/45	+	
	Aficio 3260C/5560C	26 000/33 000	К(ПС)	305×457 [297×420]	600×600×4 bit	45/55	60	+	
Toshiba	e-STUDIO 281c/351c/451c	6300/8900/10800	КПС(Ф)	297×420	600×600 (1200×600)	11	28/35/45	+	
	e-STUDIO 2100c/3100c	нд	КП(С)(Ф)	305×457 [297×420]	600×600	21/31	31	(+)	
	e-STUDIO 2100c/3100c	13600/17700/19480	КПС(Ф)	305×457 [297×420]	600×600	25/35/35	35/35/45	+	
Xerox	WorkCentre 7132	5720	КПС(Ф)	297×420	1200×600	8	32	+	
	WorkCentre 7228/7235/7245	9600/10 800/11 700	КПС(Ф)	305×483 [297×420]	600×600×8, 1200×1200	26/31/35	28/35/45	+	
	WorkCentre 7655/7665	35 600/38 700	КПС(Ф)	330×488 [297×420]	2400×2400×1	40/50	55/65	+	
	DocuColor 12	20 200	КПС	320×457 [297×420]	600×600×8 bit	12.5	50	+	
	DocuColor 240/250	37 500/40 800	КПС	330×488 [297×420]	2400×2400×1	50	65	+	

Примечания: круглыми скобками обозначены опции; нд — нет данных. К — копир, П — принтер, С — сканер, Ф — факс, Е — Ethernet, U — USB, C — Centronix, FW — FireWire, BT — Bluetooth.

			Сканер			Контроллер				Рекоменд. объем печати, тыс. стр./месяц
	Масса 1 м ² из лотка [МЦЛ]	Ёмкость лотков	Разрешение	ADF	Скорость цв./чб	Входной язык	Процессор	Оперативная память, Мбайт	Диск, Гбайт	
	64-163 [163]	100 + 1100 (4750)	600×600	+	60	UFR, (PS)		1024	80	3
	64-209 [250]	100 + 4100 (7700)	600×600	+	60	PS3, PCL, UFR II		1024	80	3
	64-210 [256]	100 + 1100 (5000)	600×600	+	44	PCL, PS, UFR		1536	80	60
	64-210 [259]	100 + 1100 (5000)	600×600	+	70/70	PCL, PS	Celeron 1,5 ГГц	256	80	40
	64-256 [256]	100 + 2200 (6800)	600×600	+	80	PCL, PS	Intel Pentium IV, 3,2 ГГц	1024	160	50
	64-256 [256]	850 (3350)	600×600	+	25/25	PCL, PS		1024	40	6
	64-256 [256]	1150 (3650)	600×600	+	65	PCL, PS		1025	40	8/10/14
	64-163 [163]	500 (2600)	600×600	(+)	нд	PCL, PS		768	40	18
	60-216 [257]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	50/50	PCL, RPCS, (PS)	RM7035C-600 МГц	1024	40	20
	60-216 [257]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	58/63	PCL, RPCS, (PS)	RM7935C-835 МГц	1024	40	50
	52-128 [256]	3400 (7400)	600×600	+	45/60	PCL, RPCS, (PS)	Intel Celeron LV 733 МГц		320	150
	52-128 [256]	3400 (7400)	600×600	+	45/60	PCL, PS (Fiery Controller E-7000)	Intel Celeron 2 ГГц	1384	320	150
	64-200 [200]	100 + 3000	600×600	+	нд/40	PCL, PS	MIPS 20KC	512	20	200
	64-256 [256]	850 (3350)	600×600		25/25	PCL, PS		1024	40	40
	64-256 [256]	1150 (3650)	600×600	+	65	PCL, PS		1025	40	50/55/60
	64-256 [256]	1750 (4250)	600×600	(+)	37/37	Оptionальный внешний контроллер				150
	64-300 [256]	1750 (4250)	600×600	+	65	Встроенный EFI Fiery			80	300
	60-105 [220]	100 + 1000 (4100)	600×600	+	32/32	PCL, PS	PowerPC, 600 МГц	256 (1024)	40	85
	60-256 [256]	1150 (3650)	600×600	+	50/65	PCL, PS		1024	40	нд
	64-163 [163]	500 (2600)	600×600	(+)	нд	PCL, PS		768	40	18
	60-216 [257]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	50/50	PCL, RPCS, (PS)	RM7035C-600 МГц	1024	40	20
	60-216 [257]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	58/63	PCL, RPCS, (PS)	RM7935C-835 МГц	1024	80	50
	52-128 [256]	3400 (7400)	600×600	+	45/60	PCL, RPCS, (PS)	Intel Celeron LV 733 МГц		320	150
	52-128 [256]	3400 (7400)	600×600	+	45/60	PCL, PS (Fiery Controller E-7000)	Intel Celeron 2 ГГц	1384	320	150
	60-256 [256]	850 (3350)	600×600	+	25	PCL, PS		1024	40	10/15/15
	64-256 [256]	1150 (3650)	600×600	+	65	PCL, PS		1025	40	15
	64-300 [256]	1750 (4250)	600×600	+	65	Встроенный EFI Fiery			80	300
	64-216 [216]	230 + 2120	600×600	+	36/40	PCL, PS		1024		150
	60-163 [163]	(100) + 500 (2600)	600×600	(+)	50/50	PCL, RPCS, (PS)		768	40	18
	60-105 [163]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	нд	PCL, RPCS, (PS)		1024	40	30
	60-216 [256]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	50/50	PCL, RPCS, (PS)		1024	40	20
	60-216 [256]	100 + 1000 (3100)	600×600	+	38/63	PCL, RPCS, (PS)			80	
	52-128 [256]	100 + 2200 (7400)	600×600	+	45/60	Оptionальный внешний контроллер				
	64-105 [209]	100 + 1100 (3700)	600×600	(+)	40/50	PCL, PS		256 (512)		
	64-163 [280]	130+1200 (4030)	600×600	(+)	25 [25]	PCL, PS		128	20	
	64-163 [256]	100+1100 (3700)	600×600	(+)	40 [50]	PCL, PS		768 (1536)	80	
	60-216 [216]	100 + 520 (2720)	600×600	(+)	13/40	PCL5c, PCL6, (PS)	PowerPC, 300 МГц	768	40	20
	64-220 [255]	100 + 2080 (3140)	600×600	(+)	45/50	PCL5c, PCL6, PS	600 МГц	1024	40	20/25/35
	64-220 [300]	250 + 3010 (5260)	600×600	+	50/80	PCL5c, PCL6, PS	Athlon 1,8 ГГц	512	80	50
	64-128 [250]	100 + 2150 (4250)	600×600	(+)	нд/40	PCL, PS	P-III, 1ГГц	256 (512)	60	30
	64-220 [300]	250 + 3010 (5260)	600×600	+	50/80	PCL, PS	Celeron 2,8 ГГц	512 (1024)	80	40